

ملدن الخرسانة المسلحة

SECO – SUPER PLAST

المنتج:

سائل مستحلب بني اللون عالي الفعالية ملدن و مكتم للخرسانة المسلحة يكسبها كتامة و مرونة و متانة .

طريقة التطبيق:

1- يضاف إلى الخلطة الببتونية في المجبل بنسبة 0.5 لـ لتر من المادة لكل 50 كغ من الاسمنت البورتلاندي في الخلطة .

2- يتم خفض نسبة الماء في الخلطة بمعدل 15 % تقريبا بالمقارنة مع نسبة الماء المعتادة

3- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة إلى العين و في حال حدوث ذلك يرجى غسل العين جيدا .

مجالات الاستخدام:

يضاف إلى الخلطة الببتونية بنسب محددة و يكسبها مرونة عالية و سهولة تدفق عند الصب حيث يخفف من كمية الماء في الخلطة من 15 – 20 % .

الميزات:

1- يزيد مقاومة الببتون بمقدار 20 % على الأقل .

2- يكسب الببتون مقاومة مبكرة بعد سبعة أيام من الصب .

3- يكسب الببتون مقاومة عالية للمياه .

4- يحمي الببتون من التآكل و التعشيش .

5- عند الصب يقوم بطرد كافة فقاعات الهواء من

الخلطة مما يساهم في إغلاق كافة المسامات الشعرية

و بالتالي يكتسب الببتون كتامة تامة .

6- يخفف الوقت و الطاقة و يساعد على وصول الخلطة لأدق الزوايا .

7- قابلية تشغيل للخلطة عالية جدا .

التعبئة:

- بيدون بسعة 5 لـ لتر .
- بيدون بسعة 20 لـ لتر .

مدة الصلاحية:

سنة واحدة من تاريخ الصنع .

ملاحظات:

- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .