

عازل مكتم بودرة جافة

SECO – J10

طريقة التطبيق :

- 1- تجهز المونة الاسمنتية سواء للطينة التقليدية أو البيتون المجبول حيث يجب أن تكون الحصويات منتقاة بعناية حسب المواصفات القياسية و إضافة الاسمنت البورتلاندي ضمن النسب القياسية حسب العيارات المطلوبة .
- 2- يتم خلط المونة على الناشف سواء بالطرق الميكانيكية أو الطرق التقليدية المتبعة بالورشات.
- 3- يضاف المنتج إلى الخليط على الناشف بنسبة 1 كغ لكل جبلة كيس اسمنت أسود و يتم الخلط جيدا لتتوزع البودرة بشكل متجانس تماما.
- 4- تضاف كمية الماء المطلوبة و تطبق بالطرق المتبعة .

التعبئة :

- كيس بلاستيكي وزن 1 كغ .

التغطية :

- كل كيس بلاستيكي 1 كغ يضاف إلى كيس اسمنت وزن 50 كغ .

المنتج :

خليط من الإضافات الفعالة الطاردة للماء تحسن أداء الخلطة الاسمنتية و تكسبها كتامة عالية عن طريق حجب مرور المياه من التسربات الشعرية الموجودة في الخلطة البيتونية .

مجالات الاستخدام :

- 1- تضاف إلى الخلطة البيتونية المراد إكسامها عازلية و كتامة عاليتين (صب المساح , صب الخزانات البيتونية , صب العناصر الإنشائية) .
- 2- تضاف إلى كافة خلطات المونة الاسمنتية و الطينة التقليدية .

الميزات :

- 1- كتامة عالية .
- 2- سهولة في التنفيذ .
- 3- خالي من الكلور .
- 4- ترابط متين مع الاسمنت .
- 5- صالح لمياه الشرب .

مدة الصلاحية :

ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج

ملاحظات :

- كافة المواد الأولية المستخدمة ذات منشأ أوروبي .
- يحفظ بعيدا عن أشعة الشمس و بدرجة حرارة بين 5 – 30 درجة مئوية .
- ينصح باستخدام كافة الأدوات اللازمة لضمان سلامة المستخدم باستخدام كفوف خاصة و عدم اقتراب المادة من العين .